

MiniMax

14,30 - 15,30 - 16,30

Nyhed



Professionelle tromler for stordrift



Hydraulisk sammenklappelige tromler med horisontale tromlesektioner og meget lavt tyngdepunkt. Al ind- og udklapning foregår fuldhdraulisk fra traktorens førersæde i stationær position. I kraft af den store overlappning mellem de enkelte tromlesektioner opnås en sikker tromling i hele arbejdsbredden – også ved vending og på ujævnt terræn. Den **hydrauliske vægtfordeling** overfører vægt fra midtersektionen til sidesektionerne og sikrer derved et ensartet jordtryk i hele tromlebredden. **DUOFLEX-Systemet** med akkumulator sørger for, at hver tromlesektion kan arbejde individuelt med en perfekt jordtilpasning til følge.

- Kraftig 10 mm profilramme
- Hydraulisk vægtfordeling
- Duoflex-system via akkumulator
- Hydrauliske bremseser
- Hydraulisk støtteben



Tekniske specifikationer:

Type (bredde)	14,30m	15,30m	16,30m
50cm Cambridge - vægt/antal ringe	8400 kg/285 stk	8675 kg/305 stk	8880 kg/325 stk
55cm Cambridge - vægt/antal ringe	9750 kg/305 stk	10065 kg/305 stk	10380 kg/325 stk
53cm Crosskill - vægt/antal ringe	7620 kg/143 stk	7700 kg/153 stk	7950 kg/163 stk
60cm Crosskill - vægt/antal ringe	9410 kg/143 stk	10230 kg/153 stk	9990 kg/163 stk
Trækkraft	Min. 190 hk	Min. 210 hk	Min. 230 hk
Transportbredde:	3 m	3 m	3 m
Hjul	600/50-22,5 TWIN 404	600/50-22,5 TWIN 404	600/50-22,5 TWIN 404
Hydr. tilslutning	3 x DV	3 x DV	3 x DV

